

Lynx Proaudio pasywne monitory serii BS

obejmuje



sześć modeli

BS-8. 8"+1" dwudrożny, obudowa łukowata o lepszym rozpraszaniu 90*60 stopni

wiele opcji montażu, również na stojak. Konstrukcja o dużej mocy, małych zniekształceniach, wodoodporna. Zalecana praca z procesorem dźwięku serii ARK.

Parametry techniczne: pasmo przenoszenia. 70...18.000 Hz, SPL. 118 dB, moc 300 W, Wykonana z brzozy bałtyckiej. Wymiary 46*25*26 cm, waga 12 kG

BS-10 10"+1". podobnie jak model BS-8, pasmo przenoszenia 65...18.000 Hz, SPL. 119 dB, moc 600 W, waga 14 kG, wymiary 50*30*30 cm

BS-12. 12"+1", podobnie jak model BS-10, pasmo przenoszenia 60...20.000 Hz, SPL 122 dB, moc 800 W, waga 19 kG, wymiary 59*35*35 cm

BS-15 15"+1" podobnie. jak model BS-12, pasmo przenoszenia 55...20.000 Hz, SPL 124 dB, moc 800 W, waga 24 kG, wymiary 66*43*43 cm.

Subwoofery. Oferowane są dwa modele:

12 calowy. BS-112, pasmo przenoszenia. 40...90 Hz, SPL 120 dB, moc 1000 W, promieniowanie - wszech kierunkowe, wymiary 40*66*40 cm, waga 29 kG

18 calowy. BS-118. pasmo przenoszenia. 38...100 Hz, SPL 126 dB, moc 1200 W, promieniowanie - wszech kierunkowe, wymiary 53*66*57 cm, waga 33 kG